






PODWOZIE / CHASSIS	typ / type moc max. / max. power skrzynia biegów / gearbox napęd (rozstaw osi) / drive (wheelbase) zawieszenie / suspension	MERCEDES BENZ AROCS 3358 6X4 578 KM (425 kW) / 578 HP (425 kW) automatyczna / automatic 6x4 (4500 mm) przód: mechaniczne, resory paraboliczne; tył: mechaniczne, resory paraboliczne / front: mechanical, parabolic leaf springs; rear: mechanical, parabolic leaf springs
KABINA / CAB	typ / type załoga / crew	jednomodułowa, dwudrzwiowa / one-piece, 2-door 1+1
ZABUDOWA / SUPERSTRUCTURE	materiał / material liczba skrytek / number of lockers	alumiowa płyta lub kompozyt poliestrowy / aluminum plate or polyester composite 3+3
ZBIORNIKI / TANKS	woda / water środek pianotwórczy / foam	9000 l 1200 l
CAFS SYSTEM / SYSTEM CAFS	wydajność / output rodzaj / type	10 000 l/min - 10 bar 2 nasady tłoczne / 2 outlets 1 zwijadło / 1 hose reel 1 działo dachowe / 1 roof monitor
AUTOPOMPA / TRUCK-MOUNTED PUMP	typ / type wydajność / output funkcja / function	WISS-Ruberg E 100 10 000 l/min - 10 bar pump and roll
DOZOWNIK / PROPORTIONER	rodzaj / type	automatyczny / automatic
GŁÓWNY PANEL STEROWANIA / MAIN CONTROL PANEL	rodzaj / type	umieszczony w przedziale autopompy oraz w kabinie pojazdu / in the pump compartment and in to the vehicle cab
LINIA SZYBKIEGO NATARCIA / RAPID INTERVENTION HOSE REEL	rodzaj / type	1 linia niskociśnieniowa, wąż 50 m / 1 low-pressure line, 50 m 1 linia dla CAFS, wąż 40 m / 1 CAFS line, 40 m
DZIAŁKO WODNO-PIANOWE / WATER-FOAM MONITOR	rodzaj / type wydajność / output rodzaj / type wydajność / output	zderzakowe / bumper monitor 1200 l/min dachowe / roof monitor 6000 l/min
INSTALACJA PROSZKOWA / POWDER SYSTEM	typ / type wydajność / delivery	PLA 250 kg zwijadło proszkowe 30 m z prądownicą 2,5 kg/sek. / hose reel 30m with gun output 2,5 kg/sec
MASZT OŚWIETLENIOWY / LIGHT MAST	rodzaj / type	pneumatyczny, teleskopowy, 4x40 W LED / pneumatic, telescopic, 4x40 W LED
MASA / MASS	DMC / GVW	~ 33 000 kg
WYMIARY / DIMENSIONS	[dł. x szer. x wys.] / [L x W x H]	10 475 mm x 2500 mm x 3895 mm

Powyższe parametry należy traktować jako orientacyjne. Dokładna kompletacja wykonywana jest na podstawie wymagań użytkownika.
The parameters mentioned above should be treated as approximate. A detailed specification is prepared on the basis of a user's requirements.



CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY HEAVY FIRE FIGHTING AND RESCUE VEHICLE



ISO 9001:2008

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2004

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



www.facebook.com/isswawrzaszek

GRUPA WISS / WISS GROUP

WISS

POLSKA /
POLAND
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Leszczyńska 22
tel. +48 33 82 70 800
biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

POLSKA /
POLAND
75-842 Koszalin,
ul. Lechicka 51
tel. +48 94 342 20 35+39
info@bumar.pl
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

SZWECJA /
SWEDEN
289 73 IMMELN,
Skarviksvägen 13
tel. +46 44 20 27 50
info@ruberger.se
www.ruberger.se

Thoma WISS

NIEMCY /
GERMANY
Im Maria Sand 1
D-79336 Herbolzheim
Tel: +49 7643 / 933 69 - 0
info@thoma-wiss.de
www.thoma-wiss.de

WISS CZECH, s.r.o.

CZECHY /
CZECH REPUBLIC
763 63 Halenkovice
Halenkovice č.p. 10,
tel. +420 608 180 668
office@wiss.cz
www.wiss.cz