







PODWOZIE / CHASSIS	typ / type moc max. / max. power skrzynia biegów / gearbox napęd (rozstaw osi) / drive (wheelbase) zawieszenie / suspension	FELIX 8x8 TWIN ENGINE 2 x 700 KM (2 X 515 kW) / 2 x 700 HP (2 X 515 kW) dwie automatyczne / two automatic gearboxes 8x8 (5500 mm) przód: mechaniczne, wzmocnione, tył: mechaniczne, wzmocnione / front: mechanical, reinforced, rear: mechanical, reinforced
KABINA / CAB	typ / type załoga / crew	jednomodułowa, dwudrzwiowa / one-piece, 2-door 1 + 4
ZABUDOWA / SUPERSTRUCTURE	materiał / material liczba skrytek / number of lockers	kompozyt poliestrowy / polyester composite 3+3
ZBIORNIKI / TANKS	woda / water środek pianotwórczy / foam proszek / powder	15 000 l 1 600 l 250 kg
AUTOPOMPA / TRUCK-MOUNTED PUMP	typ / type wydajność / output	WISS-Ruberg E 100 10 000 l/min – 10 bar
DOZOWNIK / PROPORTIONER	rodzaj / type	WISS-Ruberg, automatyczny / WISS-Ruberg, automatic
GŁÓWNY PANEL STEROWANIA / MAIN CONTROL PANEL	rodzaj / type	LCD umieszczony w kabinie pojazdu / LCD located in the vehicle's cab
LINIA SZYBKIEGO NATARCIA / RAPID INTERVENTION HOSE REEL	rodzaj / type	1 linia niskociśnieniowa, wąż 30 m, wyprowadzona na boki + CAFS/ 1 low-pressure line, 30 m, guided to the sides + CAFS
DZIAŁKO WODNO-PIANOWE / WATER-FOAM MONITOR	rodzaj / type wydajność / output rodzaj / type wydajność / output	zderzakowe / bumper monitor 1200 l/min na ramieniu gaśniczym (HRET) / on the extinguishing arm (HRET) 7500 l/min złożone, 3800 l/min rozłożone / 7500 l/min in stowage, 3800 l/min out of stowage
RAMIĘ GAŚNICZE / EXTINGUISHING ARM (HRET)	wysokość robocza ramienia (wydajność działka) / working height of the extension arm (output monitor)	20 m (3800 l/min)
PRZEBIJAK AUTOMATYCZNY / AUTOMATIC PIERCING NOZZLE	rodzaj / type wydajność / output	hydrauliczny, impact type by actuator / hydraulic, wyzwalany przez siłownik 1000 l/min
INSTALACJA ZRASZACZOWA / SPRINKLER SYSTEM	ilość / number	11 szt. (3 szt. przed przednią osią, 8 szt. po bokach) / 11 pcs (3 pcs before the front axle, 8 pcs at the sides)
MASZT OŚWIETLENIOWY / LIGHT MAST	rodzaj / type	pneumatyczny, teleskopowy, 8x40 W LED/ pneumatic, telescopic, 8x40 W LED
SPRZĘT / EQUIPMENT	rodzaj / type	system skompresowanej piany CAFS RUBERG 50 / compressed air foam system CAFS RUBERG 50
MASA / MASS	DMC / GVW	~ 50 000 kg
WYMIARY / DIMENSIONS	[dł. x szer. x wys.] / [L x W x H]	13 400 mm x 3450 mm x 4070 mm

* jako opcja / as an option

Powyższe parametry należy traktować jako orientacyjne. Dokładna kompletacja wykonywana jest na podstawie wymagań użytkownika.
The parameters mentioned above should be treated as approximate. A detailed specification is prepared on the basis of a user's requirements.



CIĘŻKI LOTNISKOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY HEAVY AIRPORT CRASH TENDER



ISO 9001:2008

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001:2004

WYDANE PRZEZ BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI.
ISSUED BY BUREAU VERITAS CERTIFICATION, CONFIRMING THAT WE WORK IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE STANDARDS.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



www.facebook.com/isswawrzaszek

GRUPA WISS / WISS GROUP

WISS

POLSKA /
POLAND
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Leszczyńska 22
tel. +48 33 82 70 800
biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

F. M. „Bumar - Koszalin”

POLSKA /
POLAND
75-842 Koszalin,
ul. Lechicka 51
tel. +48 94 342 20 35+39
info@bumar.pl
www.bumar.pl

W. RUBERG AB

SZWECJA /
SWEDEN
289 73 IMMELN,
Skarviksvägen 13
tel. +46 44 20 27 50
info@ruberger.se
www.ruberger.se

Thoma WISS

NIEMCY /
GERMANY
Im Maria Sand 1
D-79336 Herbolzheim
Tel: +49 7643 / 933 69 - 0
info@thoma-wiss.de
www.thoma-wiss.de

WISS CZECH, s.r.o.

CZECHY /
CZECH REPUBLIC
763 63 Halenkovice
Halenkovice č.p. 10,
tel. +420 608 180 668
office@wiss.cz
www.wiss.cz